


5.2 RIVESTIMENTI DECORATIVI

GRAFIATO ACRYL



Unità di misura	Pezzi / pallet	Consumo	Colore / Altre specifiche
25 kg/secchio	27 pz/pallet	2-2.5 kg/m ²	1 mm Completo
		2.5-2.7 kg/m ²	1.5 mm Completo
		2.7-3.2 kg/m ²	2 mm Struttura
		4.5-5 kg/m ²	3.2 mm Struttura



GRAFIATO ACRYL

Rivestimento decorativo e pronto all'uso, che serve per il trattamento delle facciate e superfici interne. È un prodotto ecologicamente testato. Prodotto basato sulla tecnologia HTT (Horman Traspirante Tecnologia), che permette l'aerazione della parete e prevenzione della muffa. Grazie alla nuova formula che contiene fibre sintetiche ed additivi speciali, questo prodotto non permette fessure e impurità di unificare con esso, quindi si auto-pulisce facilmente.

CARATTERISTICHE GENERALI

- Permette la traspirazione della parete.
- Forma una struttura stabile.
- Chiude crepe in intonaci a base di cemento-calce.
- Forma una struttura bella e protettiva contro gli agenti atmosferici.
- È caratterizzato da una buona apertura e lavorabilità.
- È caratterizzato da un lungo tempo di durata e lavorabilità.
- Conforme EN 998 - 1.
- Prodotto che viene applicato facilmente.

CAMPI DI APPLICAZIONE

È adatto a creare rivestimenti decorative con ottime qualità impermeabilizzante, adesive ed elastiche. Inoltre, viene utilizzato per creare rivestimenti decorativi a supporti riempiti con malta fondamentale isolamento termico, che è stato appiattito preventivamente con TECNOFIX o CONEXION 99 nei sistemi di isolamento termico, dopo essere stato trattato con TECNOFIX LIQUID.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto in cui sarà applicato GRAFIATO ACRYL, deve essere pulito in anticipo da polvere, petrolio, oli, vernici, residui di cera, e da materiali anti-adesivi. La pulizia di oli, vernici, cere o materiali anti-adesivi è fatta meccanicamente o manualmente. Prima di applicare GRAFIATO ACRYL, il supporto deve essere livellato e appiattito con Tecnofix. I Supporti devono essere appiattiti e meccanicamente stabili, in funzione dello scopo dell'uso.

MODO DI APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto è pronto per l'uso. Applicazione viene fatto manualmente, tramite un frattazzo. Immediatamente dopo l'applicazione del prodotto sul supporto, appiattirlo attraverso un frattazzo di plastica in movimenti orizzontali, verticali o circolari, a seconda dell'effetto estetico che si vuole ottenere. La lavorabilità dipende dalla qualità assorbente del supporto e dalla temperatura dell'ambiente.

DATI IMPORTANTI

- Durante l'applicazione del prodotto, la temperatura dell'ambiente deve essere superiore a 5°C.
- Quando ci sono alte temperature, dopo l'applicazione, schizzare il prodotto con acqua al fine di evitare perdite di acqua.
- Durante l'applicazione del prodotto, prestare attenzione per evitare il contatto della faccia con il prodotto, perché questo prodotto è classificato come irritante quando viene in contatto con la faccia.



CONSUMO	
Struttura	Consumo
Struttura granulare 1 mm	2-2.5 kg/m ²
Struttura granulare 1.5 mm	2.5-2.7 kg/m ²
Struttura con strisce 2 mm	2.7-3.2 kg/m ²
Struttura con strisce 3.2 mm	4.5-5 kg/m ²
DATI TECNICI	
Immagine	impasto
Colore	Bianco
Conservazione	24 mesi nella sua confezione originale e in ambiente asciutto
Combustibilità	incombustibile
Resistenza all'umidità	Buona
Temperatura di applicazione	Od +5°C fino a +35°C
Durata dell'impasto	20 min in 20°C
Densità	1,85 kg/lit
Resistenza alla compressione	≥ 8,0 N/mm ²
Resistenza a flessione	≥ 3,5 N/mm ²
Capacità adesiva	≥ 1,0 N/mm ²

